



## HUSQVARNA 125B

Effizienter, handgeführter Laubbläser, der hohe Leistung mit perfekter Anwenderfreundlichkeit kombiniert. Eignet sich hervorragend für Hausbesitzer. Hervorragend ausbalanciert und einfach zu bedienen dank der durchdachten Positionierung des Luftauslasses.



### Verstellbare Rohrlänge

Das Blasrohr lässt sich in der Länge verstellen, um bestmögliche Leistung zu ermöglichen.




### Tempomat

Die Geschwindigkeit des Lüfterrads lässt sich feststellen, um die Handhabung des Geräts zu erleichtern.

### Automatischer Stopp-Schalter

Der Schalter springt automatisch wieder auf die Stellung "ON" zurück, um problemloses Starten zu ermöglichen.



### Intuitive Bedienung

Die Bedienelemente sind logisch zusammengefasst und leicht zugänglich.



## FEATURES

- Automatischer Start-/Stoppschalter für einfaches Starten
- Tempomat
- Verstellbare Rohrlänge
- Intuitive Bedienelemente
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Einfache Bedienung dank geradlinigem Luftauslass

Technische Spezifikationen	
<b>KAPAZITÄT</b>	
Luftdurchsatz im Gehäuse	13.31 m <sup>3</sup> /min
Luftdurchsatz in der Düse	12.03 m <sup>3</sup> /min
Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Luftgeschwindigkeit (Flachdüse)	76 m/s
Luftgeschwindigkeit (Runddüse)	58.12 m/s
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Article gross weight	7802 g
Article net weight	7802 g
Produktabmessungen, Höhe	34 cm
Produktabmessungen, Länge	37.9 cm
Gewicht	4.26 kg
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	28 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0.6 mm
Tankvolumen	0.5 l
Kraftstoffverbrauch	575 g/kWh
Höchstgeschwindigkeit	8000 rpm
Leistung	0.8 kW
Zündkerze	Champion RCJ6Y
<b>AUSSTATTUNG</b>	
OEM Gurt	--
OEM Düse	Rund und Flach
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	107 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	94 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff	11.1 m/s <sup>2</sup>
<b>Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)</b>	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	168 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	41.5 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.4 g/kWh
<b>Packaging height</b>	
Packaging height	470 mm
<b>Packaging length</b>	
Packaging length	533 mm
<b>Packaging volume</b>	
Packaging volume	34.44 dm <sup>3</sup>
<b>Packaging width</b>	
Packaging width	286 mm
Gewicht inkl. Verpackung	6 kg