



HUSQVARNA 129R

Diese Motorsense ist perfekt für ein professionelles Arbeitsergebnis. Durch den kraftvollen Motor lassen sich anspruchsvolle Arbeiten für Jedermann einfach erledigen. Die Motorsense ist dank der hohen Qualität robust und bequem zugleich. Smart Start®, intuitive Kontrolle und der automatische Start-/Stop Schalter vereinfachen das Starten. 129R besitzt einen Kombischutz, Trimmerkopf, Grasschneideblatt und einen Zweihandgriff, um Trimmerarbeiten komfortabel zu verrichten.



Kraftstoffpumpe
Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang.



Standard Doppeltgurt
Einfacher Standardgurt für leichtere Freischneider.

Größere Reichweite
Gerades Führungsrohr für größere Reichweite.



Tap'n'Go
Besonders robustes System mit Doppelfaden und Tap'n'Go für schnelle Fadennachführung.



FEATURES

- Gerader Schaft erlaubt eine größere Reichweite
- Standardgurt für leichte Freischneider
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Smart Start® für leichtes Starten
- Automatischer Start-/Stopschalter erleichtert das Starten
- Intuitive Steuerung
- Das Getriebe für Grasarbeiten sorgt für optimale Schnittleistung

Technische Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Schaftdurchmesser	25.4 mm
Schaftlänge	1446 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5.4 kg

MOTOR

Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4200 rpm
Zylinderbohrung	36 mm
Hubraum	27.6 cm ³
Zylindertakt	27 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Kraftstoffverbrauch	604 g/kWh
Tankvolumen	0.343 l
Leerlaufdrehzahl	2800 rpm
Zündmodulabstand	0.3 mm
Höchstgeschwindigkeit	8000 rpm
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	7200 rpm
Gewinde	M10x1.25V
Leistung	0.6 kW
Zündkerze	NGK CMR6A

AUSSTATTUNG

OEM Grassmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Standard Doppeltgurt
OEM Trimmerkopf	T25 (L)

LÄRMBELASTUNG

Schalleistungspegel, LWA	114 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	106 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	94 dB(A)

GETRIEBE

Antriebsradwinkel	30 °
Getriebeübersetzung	1.46

VIBRATIONSWERTE

Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	8.6 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	8.4 m/s ²

EMISSION DATA EU

Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	98.23 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ Durchschnitt)	1292 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	28.91 g/kWh
Abgasemissionen (NOx Durchschnitt)	0.87 g/kWh

ZUBEHÖR



TRIMMERKOPF S35
578 44 74-01



TRIMMERKOPF T35
578 44 63-01



TRIMMERKOPF T35X
578 44 65-01



TRI-CUT
578 44 91-01



GRASSCHNEIDEBLATT,
8-FLÜGELIG
578 44 40-01