



Husqvarna TF 435P

Diese vielseitig einsetzbare Bodenhacke bietet durch die ergonomische und benutzerfreundliche Handhabung eine angenehme Arbeitsweise. Besonderheiten der Bodenhacke TF 435P ist die pneumatische Zuschaltung der Hackmesser, sowie der Ölbadfilter. Des Weiteren ist sie mit einem robusten und langlebigen Kettengetriebe ausgestattet. 2 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang bei einer Arbeitsbreite von 80 cm und Arbeitstiefe von 30 cm.



Pneumatische Kupplung

Pneumatische Kupplung und die am Griff montierte Gangwahl für gesteigerten Komfort und leichtere Manövrierbarkeit.



Rückwärtsgang

Rückwärtsgang für leichtere Handhabung und leichteren Betrieb.

Pflanzenschutz

Pflanzenschutz an der Werkzeugaußenseite.



Demontierbares Getriebe

Demontierbares Getriebegehäuse mit Schmiernippel für die einfache Durchführung von Wartungsarbeiten.

FEATURES

- Der Pflanzenschutz schützt Pflanzen, die sich außerhalb des Arbeitsbereichs befinden
- Ein Rückwärtsgang erleichtert das Manövrieren
- Pneumatische Kupplung für maximalen Bedienkomfort
- Demontierbare Kraftübertragung für einfache Wartung
- Spritzschutz minimiert die Ausbreitung von Schmutz
- Kräftiger OHV-Motor
- Ergonomischer Holm mit leicht zugänglichen Bedienelementen
- Zusammenklappbarer Griff für einfache Aufbewahrung
- Eine Stütze sorgt für bessere Balance
- Adjustable handlebar for best working position.
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Doppelte Tragegriffe erleichtern das Anheben
- Transportrad für einfachen Transport
- Häufelkörper und Metallräder sind optional erhältlich
- Kann mit optionalem Zubehör wie Moosrechen und Kantenschneider bestückt werden

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Motorhackentyp	Vordere Zacke
Anzahl Zacken	6
Arbeitstiefe	30.0 cm
Arbeitsbreite	80.0 cm
MOTOR	
Hubraum	163.0 cm ³
Motor	GP 160BH
Engine oil capacity (L)	0.6
Tankvolumen	3.1 l
Motorhersteller	Honda
Nettoleistung bei U/min	3.5 kW
AUSSTATTUNG	
Zugstange	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Horizontal einstellbarer Griff	Ja
Pflanzenschutz	Yes
Plough	Available as accessory
Rückwärtsgetriebe	Ja
Pflug	Als Zubehör erhältlich (mit Metallrädern)
Rubber wheels	Available as accessory
Transporträder	1
Einstellbarer Holm	Ja
Menge pro Palette	12.0 St
Menge je Hänger	192.0 St
LAUTSTÄRKE	
Schallleistungspegel, LWA	96.0 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	95.0 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84.0 dB(A)
GETRIEBE	
Abnehmbares Getriebe	Ja
Getriebe	Kette / Pneumatisch
Vorwärtsgänge	2
Rückwärtsgänge	1